

1. APPLICATION INTÉRIEUR

1.1 Hydropanel (FI 1503 et FI 1505)

	Prétraitement	Couche de fond	Finition	Caractéristiques		
	Sigmafix Universal (dilué 1/4)	-	2 couches Sigmapearl Clean Matt	peinture murale mat, très bien nettoyable		
	-	1 couche Sigmacryl Prim Opaque	1 couche Sigmatex Superlatex	mat – légère élasticité		
ÈCHE	-	1 couche Sigma Wallprim	2 couches Sigmaresist Immun Matt	mat - anti bactérienne		
S	Sigmafix Universal (dilué 1/4)	-	2 couches Sigmacryl Decor Satin	satiné – très bonne lavabilité		
PIÈCE	Sigmafix Universal (dilué 1/4)	-	2 couches Sigma Kwarts	mat – peinture structurée		
	Tissu de verre ou revêtement non-tissé	-	2 couches Sigmatex Superlatex	mat – légère élasticité – sur revêtement murale		
	Tissu de verre ou revêtement non-tissé	-	2 couches Sigmaresist Immun Matt	mat - anti bactérienne – sur revêtement murale		
	- 1 couche Sigma Torno Primer		1 couche Sigma Torno Satin	laque 100% acrylique – satin		
HUMIDE	- 1 couche Sigma Torno P		1 couche Sigma Torno Semi-Gloss	laque 100% acrylique – semi-brillant		
	Sigmafix Universal (dilué 1/4)	mafix Universal (dilué 1/4) 1 couche Sigma Kwartstone 1 couch		légère structure - 100% acrylique –légère satinée - Ecolabel		
PIÈCE	Tissu de verre ou revêtement non-tissé	1 couche Sigma Torno Primer	1 couche Sigma Torno Satin	laque 100% acrylique – satin – sur revêtement murale		
	issu de verre ou revêtement non-tissé 1 couche Sigma Torno Primer		1 couche Sigma Torno Semi-Gloss	laque 100% acrylique – semi-brillant – sur revêtement murale		



2 APPLICATION EXTÉRIEUR

2.1 Eternit Cedral C00 (FI 1504)

		Système de peinture				
	Couche de fond	Finition	Caractéristiques			
	CF.1	2 couches Sigma Façade Topcoat Satin	peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation			
ES	CF.1	2 couches Sigma Façade Ecoplus Soft	peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation - Ecolabel			
FACADE	CF.1	2 couches Sigma Façade Perlcoat	peinture acrylique à effet perlant - mat			
	CF.1	2 couches Sigma Façade Topcoat Matt NPS®	peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS®- auto-nettoyant			
PEINTURES	CF.2	2 couches Sigma Siloxan Topcoat	peinture siloxane – mat – hautement respirant			
PE	CF.2	2 couches Sigma Siloxan Kwarts	peinture siloxane au quartz – mat – hautement respirant			
	CF.2	1 couche Sigma Siloxan Fillprimer + 1 couche Sigma Siloxan Topcoat	légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant			
S	CF.4	2 couches Sigma Torno Satin	laque 100% acrylique – satin - excellente durabilité à l'extérieur			
LAQUE	CF.4	2 couches Sigma Torno Semi gloss	laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur			
	CF.4	2 couches Sigma Tigron Aqua Gloss	polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant			

Couche de fond (CF.1): Prétraiter le support avec du Sigmaprim (pigmenté - en phase solvant) ou du Sigmafix Universal (1 part de produit pour 4 parts d'eau)

(transparant – en phase aqueuse)

Couche de fond (CF.2): Prétraiter le support avec du Sigma Siloxan Synfix (transparant – en phase solvant). Couche de fond (CF.4): 1 couche Sigma Torno Primer



2.2 Eternit Cedral et Cedral Board (précédemment Operal) (FI 1504)

		Système de peinture			
	Couche de fond	Finition	Caractéristiques		
	-	2 couches Sigma Façade Topcoat Satin	peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation		
ES	-	2 couches Sigma Façade Ecoplus Soft	peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation - Ecolabel		
FACADE	-	2 couches Sigma Façade Perlcoat	peinture acrylique à effet perlant - mat		
S	-	2 couches Sigma Façade Topcoat Matt NPS®	peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS®- auto-nettoyant		
PEINTURE	-	2 couches Sigma Siloxan Topcoat	peinture siloxane – mat – hautement respirant		
PE	-	2 couches Sigma Siloxan Kwarts	peinture siloxane au quartz – mat – hautement respirant		
	-	1 couche Sigma Siloxan Fillprimer + 1 couche Sigma Siloxan Topcoat	légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant		
S	CF.4	1 couche Sigma Torno Satin	laque 100% acrylique – satin – excellente durabilité à l'extérieur		
LAQUES	CF.4	1 couche Sigma Torno Semi gloss	laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur		
	CF.4	1 couche Sigma Tigron Aqua Gloss	polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant		

Couche de fond (CF.4): 1 couche Sigma Torno Primer

(les panneaux Eternit Cedral Board (précédemment Operal) sont pourvus d'une couche de finition lors de la fabrication.)



2.3 Eternit Paintboard* en Eterboard HD** (IF 1502)

		Système de peinture]			
	Couche de fond	Finition	Caractéristiques			
	CF.3	2 couches Sigma Façade Topcoat Satin	peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation			
ES	CF.3	2 couches Sigma Façade Ecoplus Soft	peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation - Ecolabel			
FACADES	CF.3	2 couches Sigma Façade Perlcoat	peinture acrylique à effet perlant - mat			
ဟ	CF.3	2 couches Sigma Façade Topcoat Matt NPS®	peinture façade 100% acrylique avec technologie NPS®- auto-nettoyant			
PEINTURE	CF.2	2 couches Sigma Siloxan Topcoat	peinture siloxane – mat – hautement respirant			
PEI	CF.2	2 couches Sigma Siloxan Kwarts	peinture siloxane au quartz – mat – hautement respirant			
	CF.2	1 couche Sigma Siloxan Fillprimer + 1 couche Sigma Siloxan Topcoat	légère structure - peinture siloxane – mat – hautement respirant			
S	CF.4	2 couches Sigma Torno Satin	laque 100% acrylique – satin – excellente durabilité à l'extérieur			
LAQUES	CF.4	2 couches Sigma Torno Semi gloss	laque 100% acrylique – semi-brillant - excellente durabilité à l'extérieur			
5	CF.4	2 couches Sigma Tigron Aqua Gloss	polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant			

Les joints entre panneaux restent ouverts.

<u>Grondlaag (GL.2):</u> Prétraiter le support avec du Sigma Siloxan Synfix (transparant – en phase solvant).

Grondlaag (GL.3): Prétraiter le support avec du Sigmaprim (pigmenté - en phase solvant)

Grondlaag (GL.4): 1 couche Sigma Torno Primer

REMARQUE : Les systèmes de Eter-board HD ne sont pas valable en cas des bordures de jardin

^{**} Il est nécessaire de traiter les 2 faces du panneau pour éviter que celui-ci ne se déforme



2.4 Equitone Textura, Equitone Natura, Equitone Natura Pro, Equitone Pictura et Equitone Tevtiva (FI 1507)

Système de peinture		Equitone	Equitone Natura	Equitone Natura Pro	Equitone Pictura	Equitone Tectiva	
Couche de fond	Couche de fond Finition						Caractéristiques
	3 lagen Façade Topcoat	X	X	-	-	-	peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation
	3 lagen Façade Ecoplus Soft	X	Х	-	-	-	peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation - Ecolabel
1 couche Sigmaprim	2 couches Façade Topcoat	-	-	-	-	X	peinture 100% acrylique – satinée – anti-carbonnatation
1 couche Sigmaprim	2 couches Façade Exterior	-	-	-	-	Х	peinture 100% acrylique – satin léger – anti-carbonnatation
1 couche Sigma Torno Primer	2 couches Sigma Torno Satin	X	X	-	-	Х	laque 100% acrylique – satin
1 couche Sigma Torno Primer	2 couches Sigma Torno Semi-Gloss	Х	X	-	-	Х	laque 100% acrylique – semi-brillant
1 couche Sigma Multicoat satin + 1 couche Sigma Tigron Primer	1 couche Sigma Tigron Satin	-	-	Х	X	X	polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - satin
1 couche Sigma Multicoat Satin + 1 couche Sigma Tigron Primer	1 couche Sigma Tigron Gloss	-	-	X	X	Х	polyurethane-alkyd – résistant à la griffe - brillant

S'il vous plaît consulter les fiches d'informations respectives pour l'information complète, concernant le prétraitement et le système de peinture Aperçu des fiches informations.

Eternit Paintboard : FI 1502

Eternit Hydropanel : FI 1503 + FI 1505

Eternit Cedral : FI 1504 Eternit Cedral Board : FI 1504 Eternit Equitone série : FI 1507

PPG Coatings bvba Genkersteenweg 311 3500 Hasselt.

Technical Support Téléphone 011 27 87 32 Fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, site web: www.sigma.be

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.

